



# World of DRYBACK

by CHECK ✓

## 1 x 4 Collection

### Produktinformation

Garantie	10 Jahre*
Clicksystem	Dryback
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Nutzschicht	0,5 mm
Nutzungsstufe	41

### Maße & Verpackung

Dielenmaß		1219 x 229 x 2,5 mm
Paketinhalt (VPE)	Breitdiele	16 St. = 4,466 m <sup>2</sup>
Palettengröße		45 VPE = 200,99 m <sup>2</sup>
Dimension		600 x 120 x 2,5 mm
Packing unit (PU)	Herringbone	48 St. = 3,456 m <sup>2</sup>
Pallet size		60 VPE = 207,36 m <sup>2</sup>

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	✓
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl, s1
Resteindruck	ISO 24343	0,01 mm
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10
Wärmedurchlasswiderstand	EN 14041	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	keine Beschädigungen

\* gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

